

# Preisliste 2015



## Gaswarngeräte für Wohngebäude

# Preisliste 2015

## Wichtige Informationen

Alle Preisangaben in Euro, netto zzgl. MwSt., Verpackung, Transport. Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Ausgabe 01-2015, gültig ab Oktober 2015



**IMQ - Qualitätsstandard, zertifizierte Qualität.  
Sicherheitszeichen für Gasgeräte und Komponenten.**

### **Directives 2009/142/EC (ex 90/396/EEC) and 93/68/EEC**

IMQ is a Notified Body for the gas directive. ID number CE 0051.  
The gas directive sets out the essential safety requirements for gas appliances (used for cooking, heating, producing hot water, cooling, lighting and washing) and for safety, control and regulation devices.

To demonstrate that products conform to the essential requirements and affix CE marking, manufacturers must contact a notified body for type examination and production control.

IMQ ist eine benannte Stelle für die Gasrichtlinie . ID-Nummer CE 0051 .  
Das Gas-Richtlinie legt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen für Gasgeräte ( zum Kochen, Heizen verwendet wird, Erzeugung von Warmwasser , Kühlung, Beleuchtung und Waschen ) und für die Sicherheit, Steuer- und Regeleinrichtungen .

Um zu zeigen, dass Produkte den grundlegenden Anforderungen entsprechen und bringen die CE-Kennzeichnung müssen die Hersteller eine benannte Stelle für die Baumusterprüfung und Produktionssteuerung in Verbindung..

[http://www.imq.it/en/direttive\\_CE/apparecchi\\_gas.html](http://www.imq.it/en/direttive_CE/apparecchi_gas.html)

# Inhaltsverzeichnis

1.BEAGLE plus	5
1.1.Varianten	5
1.2. Übersicht - Varianten	5
2.BEAGLE CO ( KOHLENMONOXID )	6
2.1. Varianten	6
2.2. Übersicht - Varianten	6
3.SEGUGIO plus	7
3.1. Zentralgerät	7
3.2. Gassensor für zweite Zone	7
4.SEGUGIO	8
4.1. Zentralgerät	8
4.2. Gassensor für zweite Zone	9
5.SEGUGIO DOUBLE	10
5.1. Zentralgerät	10



# 1. BEAGLE plus

## ERDGAS, FLÜSSIGGAS



### 1.1. Varianten

Die Gaswarngeräte der Serie BEAGLE plus sind vom italienischen Institut IMQ für die Verwendung im Wohnbereich zertifiziert. Die Geräteserie wird mit unterschiedlichen Gassensoren geliefert.

#### Die BEAGLE plus Gaswarngeräte haben

- ▶ 1 Relaisausgang (5A 250VAC, SPDT)
- ▶ 1 Alarm-Ausgang (Anschluss Magnetventil und parallel für einen Ventilator).

#### Wichtige Produkteigenschaften - Ihr Nutzen

- ▶ 3Jahre Garantie
- ▶ 5Jahre Lebensdauer Gassensor
- ▶ 15 Jahre Gesamtnutzungsdauer der Gaswarngeräte
- ▶ IMQ-Zertifiziert
- ▶ LED's zur Statusanzeige (Betrieb, Störung und Alarm)
- ▶ Alarm- / Test-Knopf
- ▶ Interner Buzzer, > 85db lauter Alarmton (1 m Abstand)

### 1.2. Übersicht - Varianten

#### Alle Warngeräte sind ausgestattet mit

- ▶ werkseitig kalibriertem Sensor
- ▶ vor Ort austauschbarem Sensor (Modul, max. 2 mal)
- ▶ Spannungsversorgung 230VAC
- ▶ oder mit Anschluss via Eurostecker (2 Meter, Anschlussleitung)

Artikel-Nr.	Gassensor	Auslöseschwelle	Listenpreis
RGD ME5 MP1R	Methan (CH <sub>4</sub> , Erdgas)	10% U.E.G.	85 €
RGD GP5 MP1R	Flüssiggas (LPG) Propan / Butan	10% U.E.G..	85 €
RDM BA1 Eurostecker	Methan (CH <sub>4</sub> , Erdgas)	10% U.E.G.	95 €
RDG BA1 Eurostecker	Flüssiggas (LPG) Propan / Butan	10% U.E.G.	95 €

# 2.BEAGLE

## CO ( KOHLENMONOXID )

### 2.1. Varianten

Die Gaswarngeräte der Serie BEAGLE können via Eurostecker angeschlossen werden. Sie sind baugleich mit der PLUS-Version. Die Geräteserie wird mit unterschiedlichen Gassensoren geliefert.

#### Die BEAGLE Gaswarngeräte haben

- ▶ 1 Relaisausgang (5A 250VAC, SPDT)
- ▶ 1 Alarm-Ausgang (Anschluss Magnetventil und parallel für einen Ventilator).

#### Wichtige Produkteigenschaften - Ihr Nutzen

- ▶ 3Jahre Garantie
- ▶ 5Jahre Lebensdauer Gassensor
- ▶ 15 Jahre Gesamtnutzungsdauer der Gaswarngeräte
- ▶ LED's zur Statusanzeige (Betrieb, Störung und Alarm)
- ▶ Alarm- / Test-Knopf
- ▶ Interner Buzzer, > 85db lauter Alarmton (1 m Abstand)

### 2.2. Übersicht - Varianten

#### Alle Warngeräte sind ausgestattet mit

- ▶ werkseitig kalibriertem Sensor
- ▶ vor Ort austauschbarem Sensor (Modul, max. 2 mal)
- ▶ Spannungsversorgung 230VAC
- ▶ Anschluss via Eurostecker (2 Meter, Anschlussleitung)

Artikel-Nr.	Gassensor	Auslöseschwelle	Listenpreis
RGD CK5 MP1S	Kohlenmonoxid	ab 30ppm - nach 120 Minuten	134 €
RDC BA1	Kohlenmonoxid	ab 30ppm - nach 120 Minuten	144 €

<u>CO Konzentration</u>	<u>Alarm nach</u>	<u>Alarm frühestens nach</u>
30 ppm	-----	120 Minuten
50 ppm	90 Minuten	60 Minuten
100 ppm	40 Minuten	10 Minuten
300 ppm	3 Minuten	-----

# 3.SEGUGIO plus

## ERDGAS, FLÜSSIGGAS



### 3.1. Zentralgerät

Die Gaswarngeräte der Serie SEGUGIO plus sind vom italienischen Institut IMQ für die Verwendung im Wohnbereich zertifiziert. Die Geräteserie wird mit unterschiedlichen Gassensoren geliefert.

#### Die SEGUGIO plus Gaswarngeräte haben

- ▶ 1 Relaisausgang (5A 250VAC, SPDT)
- ▶ 1 Alarm-Ausgang (Anschluss Magnetventil und parallel für einen Ventilator).

#### Wichtige Produkteigenschaften - Ihr Nutzen

- ▶ 3Jahre Garantie
- ▶ 5Jahre Lebensdauer Gassensor
- ▶ 15 Jahre Gesamtnutzungsdauer der Gaswarngeräte
- ▶ LED's zur Statusanzeige (Betrieb, Störung und Alarm)
- ▶ Alarm- / Test-Knopf
- ▶ Interner Buzzer, > 85db lauter Alarmton (1 m Abstand)

Artikel-Nr.	Gassensor	Auslöseschwelle	Listenpreis
RGD MET MP1R	Methan (CH <sub>4</sub> , Erdgas)	10% U.E.G.	142 €
RGD GPL MP1R	Flüssiggas (LPG) Propan / Butan	10% U.E.G.	142 €

### 3.2. Gassensor für zweite Zone

#### Alle Zusatzsensoren für SEGUGIO plus

- ▶ werkseitig kalibrierter Sensor
- ▶ werden vom SEGUGIO plus mit der Betriebsspannung versorgt
- ▶ Leitung: 1,5mm<sup>2</sup>, 3-adrig, max. Länge 25m

Artikel-Nr.	Gassensor	Auslöseschwelle	Listenpreis
SGA MET	Methan (CH <sub>4</sub> , Erdgas)	5 ... 20% U.E.G.	77 €
SGA GPL	Flüssiggas (LPG) Propan / Butan	5 ... 20% U.E.G.	77 €

# 4.SEGUGIO

## CO ( KOHLENMONOXID )

### 4.1. Zentralgerät

Die Gaswarngeräte der Serie SEGUGIO CO entsprechen der strengen DIN EN 50291. Die Norm schreibt das Verhalten zum Auslösen eines Alarms exakt vor und ist an die Aufnahme von CO im Blut angepasst (Speicherung von CO). Die Geräteserie wird mit unterschiedlichen Gassensoren geliefert.

#### Die SEGUGIO Gaswarngeräte haben

- ▶ 1 Relaisausgang (5A 250VAC, SPDT)
- ▶ 1 Alarm-Ausgang (Anschluss Magnetventil und parallel für einen Ventilator).

#### Wichtige Produkteigenschaften - Ihr Nutzen

- ▶ 3Jahre Garantie
- ▶ 5Jahre Lebensdauer Gassensor
- ▶ 15 Jahre Gesamtnutzungsdauer der Gaswarngeräte
- ▶ LED's zur Statusanzeige (Betrieb, Störung und Alarm)
- ▶ Alarm- / Test-Knopf
- ▶ Interner Buzzer, > 85db lauter Alarmton (1 m Abstand)

Artikel-Nr.	Gassensor	Auslöseschwelle	Listenpreis
RGD COK MP1	CO (Kohlenmonoxid)	ab 30ppm - nach 120 Minuten	155 €

<u>CO Konzentration</u>	<u>Alarm nach</u>	<u>Alarm frühestens nach</u>
30 ppm	-----	120 Minuten
50 ppm	90 Minuten	60 Minuten
100 ppm	40 Minuten	10 Minuten
300 ppm	3 Minuten	-----



## 4.2. Gassensor für zweite Zone

### Alle Zusatzsensoren für SEGUGIO plus

- ▶ werkseitig kalibrierter Sensor
- ▶ werden vom SEGUGIO plus mit der Betriebsspannung versorgt
- ▶ Leitung: 1,5mm<sup>2</sup>, 3-adrig, max. Länge 25m

Artikel-Nr.	Gassensor	Auslöseschwelle	Listenpreis
SGA MET	Methan (CH <sub>4</sub> , Erdgas)	5 ... 20% U.E.G.	75 €
SGA GPL	Flüssiggas (LPG) Propan / Butan	5 ... 20% U.E.G.	75 €

# 5.SEGUGIO DOUBLE

## CO [ KOHLENMONOXID ] + ERDGAS

### 5.1. Zentralgerät

Die Gaswarngeräte der Serie SEGUGIO DOUBLE entsprechen der strengen DIN EN 50291. Die Norm schreibt das Verhalten zum Auslösen eines Alarms exakt vor und ist an die Aufnahme von CO im Blut angepasst (Speicherung von CO). Die Geräteserie wird mit unterschiedlichen Gassensoren geliefert.

#### Die SEGUGIO Gaswarngeräte haben

- ▶ 1 Relaisausgang (5A 250VAC, SPDT)
- ▶ 1 Alarm-Ausgang (Anschluss Magnetventil und parallel für einen Ventilator).

#### Wichtige Produkteigenschaften - Ihr Nutzen

- ▶ 3Jahre Garantie
- ▶ 5Jahre Lebensdauer Gassensor
- ▶ 15 Jahre Gesamtnutzungsdauer der Gaswarngeräte
- ▶ LED's zur Statusanzeige (Betrieb, Störung und Alarm)
- ▶ Alarm- / Test-Knopf
- ▶ Interner Buzzer, > 85db lauter Alarmton (1 m Abstand)

Artikel-Nr.	Gassensor	Auslöseschwelle	Listenpreis
RDX SM1	CO (Kohlenmonoxid)	ab 30ppm - nach 120 Minuten	200 €
	Methan (CH <sub>4</sub> , Erdgas)	10% U.E.G.	